

Elektrohydraulische Kurzhub-Hebebühne SSL 3000

Art.-Nr.: PT1723000



- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für schnelle Annahme, Reparaturen und Reifen- und Bremsendienst
- Mobile Bedieneinheit und Fahrsatz, Hydraulikaggregatabdeckung, Werksmontiert
- Safety Control: Doppeltes Hydraulikzylindersystem mit 4-Zylinder für Sicherheit und kraftvollen Hub
- Safety Lock: Doppelte hydraulische Absenkverriegelung, keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Optimale Aufnahme über die Auffahrrampe mit Arretierung und Gummiauflagen von 40 und 80 mm
- Perfekter Plattformschutz über Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Magnethalter für Schlagschrauber
- Inkl. Mobil-Kit

Technische Daten

Tragfähigkeit:	3.000 kg
Auffahrhöhe:	105 mm
Hubhöhe:	960 mm
Fahrschienenlänge:	1.450 – 2.040 mm
Antriebsleistung:	2,2 kW
Hub-/Senkzeit:	ca. 20 Sek.
Betriebsspannung:	230 V / C16